

Pflege geölte Oberflächen

Reinigung

- Lose Verschmutzungen mit weichem Besen, Tuch (nicht Mikrofaser), Staubwischgerät oder Staubsaugerbürste entfernen.
- Haftende Verschmutzung mit einem feuchten Lappen (nicht Mikrofaser) entfernen, dem Wasser kann ein pH-neutrales, mildes Reinigungsmittel beifügt werden (Bsp. Geschirrspülmittel).

Pflege

- Geölte Oberflächen brauchen regelmässige Pflege
- Pflege jährlich (je nach Gebrauch/ Abnutzung) auf Ihre Anfrage, durch Oesch Innenausbau AG (leicht anschleifen, nachölen und maschinell einpolieren). Am besten erfolgt die Pflege im Winterhalbjahr (trockene Luft)
- Die Oberflächen sollten halbjährlich, oder je nach Bedarf auch häufiger, mit dem BIOFA Möbelpflegeöl Nr. 3751 gepflegt werden
- Anwendung:
Mit weichem fuselfreiem Tuch Möbelpflegeöl dünn und gleichmässig auftragen und trocken polieren. Die so behandelten Holzteile dürfen während mind. 12 Stunden nicht mit Wasser in Berührung kommen (Flecken).

Achtung!

- Bei Öl getränkten Lappen besteht **Selbstentzündungsgefahr!**
- Mit Pflegeöl getränkte Lappen in luftdichtem Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen

Bitte unbedingt beachten

- Für die Reinigung **keine Mikrofaserlappen** verwenden (auslaugen).
- In den ersten Monaten nach unserer Lieferung nur trocken reinigen, Kontakt mit Wasser möglichst vermeiden.